

*il
révolutionne
l'isolation !*



ThermaCote[®]

Revêtement thermique ISOLANT
MURS & TOITURES
ANTI-HUMIDITÉ / HAUTES PERFORMANCES

ThermaCote®



Les Avantages ThermaCote®

Grâce à sa formulation et sa concentration à ~80% de paillettes de céramique, **ThermaCote®** évacue naturellement l'humidité des supports et les vapeurs domestiques. **ThermaCote®** optimise ainsi le confort intérieur et réduit le développement microbien. **ThermaCote®** forme une barrière étanche, respirante et anticorrosive, et supprime le phénomène de condensation à l'intérieur des structures et ses effets : mousses ou moisissures. Le bâtiment est isolé et assaini, sa durée de vie est prolongée. **ThermaCote®** est garanti 10 ans sur murs & toitures.

Une solution adaptée à toutes les constructions y compris dans des conditions extrêmes et industrielles !

ISOLANT

ThermaCote®, la peau de votre maison

En enveloppant les murs & toitures, le revêtement thermique **ThermaCote®** régule la température des structures et en extrait l'humidité pour assainir la maison. **ThermaCote®** préserve les matériaux et évite la formation de microfissures.

ThermaCote® crée une enveloppe protectrice étanche à l'air et à l'eau qui **renforce l'isolation des constructions** et traite les ponts thermiques. Il assure un bien-être en toute saison.



ÉCONOMIQUE

ThermaCote® supprime les transferts de chaleur et de froid. Ce revêtement thermique **isolant** offre, au delà de ses hautes performances, de nombreux atouts.

- ✓ Revêtement **ISOLANT**
- ✓ **ÉCONOMIES** d'énergie jusqu'à 40%
- ✓ **ÉTANCHÉITÉ** à l'air & à l'eau, et reste respirant
- ✓ **RÉGULATION** de l'humidité
- ✓ Correction **ACCOUSTIQUE**
- ✓ **DURABILITÉ** des constructions
- ✓ **GAIN D'ESPACE**
- ✓ **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**
- ✓ **Recouvrement** tous supports

Dépositaire d'un savoir-faire depuis plus de 30 ans

Implantée depuis 1985 aux Etats-Unis, **ThermaCote Inc.** s'appuie sur une technologie céramique développée par la NASA pour protéger les navettes des fortes variations de température.

Une solution industrielle pour les particuliers

ThermaCote Inc. révolutionne l'isolation avec son revêtement thermique : une réelle solution durable en économie d'énergie et une excellente protection thermique pour les façades, toitures, murs & plafonds.

EFFICACE

Une mise en oeuvre optimale

ThermaCote® n'occasionne pas de lourds travaux intérieurs & extérieurs. Nos professionnels certifiés appliquent **ThermaCote®** par pulvérisation Airless, ce qui permet de recouvrir, envelopper et sceller les structures sans perdre de place. **ThermaCote®** peut être appliqué sur tous types de supports : murs, toitures, dans le bâtiment et l'industrie. Très léger (600g/L), **ThermaCote®** n'affecte pas la capacité portante du support.



ESTHÉTIQUE


Une opération 3 en 1 !

ThermaCote® : économie (isolation accrue), embellissement et valorisation de votre maison. Disponible en 54 teintes, **ThermaCote®** permet de ravalser les façades et toitures sans dénaturer les bâtis. Une réponse efficace à de nombreux cas de figures : neuf & rénovation, limite de propriété, bordure de rue ... sans changement architecturale et sans travaux supplémentaires !



Comment isoler votre maison sans perdre de place ?

Grâce à son pouvoir de réflexion, **ThermaCote®** empêche la chaleur de sortir à l'extérieur l'hiver et de pénétrer à l'intérieur l'été.



ThermaCote®

GARANTIE

10
ans

sur murs
& toitures

DONNÉES TECHNIQUES THERMACOTE®

fiche technique complète sur www.thermacote.eu

Perméance à l'air <small>NORME ASTM E-2178</small>	0,0001 L (s·m ²)at 75 Pa 0,00002 cfm/ft ² at 1,56 lb/ft ²
Perméance à la vapeur d'eau <small>NORME ASTM E-36</small>	207 ng (Pa·s·m ²) - 3,617 perms (extérieur > intérieur) 387 ng (Pa·s·m ²) - 6,779 perms (intérieur > extérieur)
Emissivité <small>NORME ASTM C-1371</small>	0,88 initiale (0,86 à 3 ans)
Réfectivité <small>NORME ASTM C-1549</small>	0,83 initiale (0,75 à 3 ans)
VOC <small>(COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES)</small>	1,186 g/L, maximum 5,3 g/L
Conductivité thermique <small>λ (LAMBDA) NORME EN 12667 : 2002</small>	0,0345 W/mK
Résistance Thermique R <small>NORME ISO 9869, JUSQU'À</small>	1,87 m ² .K/W
Économie d'énergie	jusqu'à 40%

APPLICATION THERMACOTE®

TOUS supports	murs, toitures et industrielles
Mode d'application	pistolet à 180 bars (applicateur agréé)
Couleur	nuancier de 54 teintes

LES GARANTIES THERMACOTE®

Garantie sur toiture	10 ans	Pour assurer les garanties ThermaCote, le revêtement thermique ThermaCote doit être appliqué par un professionnel certifié applicateur agréé.
Garantie sur mur extérieur	10 ans	
Garantie sur mur intérieur	à vie	

Les informations techniques contenues dans ce document sont exactes et précises, mais peuvent être amenées à évoluer sans préavis.



ThermaCote®

40%

**jusqu'à
d'économie d'énergie !**

**10
ans**

Garantie sur murs & toitures

Murs intérieurs & extérieurs

Toitures

ardoises naturelles & synthétiques, tuiles, métalliques

Neuf & Rénovation

Application industrielle

design graphique & illustrations : naonoum.fr.
crédits photos : Thermacote, Fotolia



votre applicateur
certifié ThermaCote

Un réseau d'applicateurs sur toute la France
www.thermacote.eu